


Cofraplus 220

Det additive gulvet Cofraplus® 220 kombinerer den høye styrken til den patenterte dypvalsede stålplatingen med bæreevnen til den armert betongdekke. Enkel og rask montering, lav vekt og spesielt store spennvidder er kjennetegn ved denne løsningen, som gir stor frihet for alle typer bruk.

- Muliggjør spennvidder for stålplatingen opp til 5,50 m uten understøttelse og opp til 9,0 m med understøttelse under støping
- Svært fleksibel i bruk: lett profil på 12,5 kg/m kan monteres manuelt, noe som reduserer kostnader til løfteutstyr
- Kompatibel med stål-, betong- eller trekonstruksjoner, og egner seg derfor godt for nybygg, påbygg og rehabilitering
- Brannmotstand på 60 til 120 minutter takket være enkel integrering av armering i ribbene
- Muliggjør spennvidder for stålplatingen opp til 5,50 m uten understøttelse og opp til 9,0 m med understøttelse under støping
- Svært fleksibel i bruk: lett profil på 12,5 kg/m kan monteres manuelt, noe som reduserer kostnader til løfteutstyr
- Kompatibel med stål-, betong- eller trekonstruksjoner, og egner seg derfor godt for nybygg, påbygg og rehabilitering
- Brannmotstand på 60 til 120 minutter takket være enkel integrering av armering i ribbene
- Se [produktvideoen](#)



Contact us



Egenskaper

Be om informasjon



Tilbehør

Be om informasjon



Relaterte produkter


Be om informasjon



Tekniske dokumenter

Be om informasjon →

Teknisk og kommersiell dokumentasjon



DATASHEET TEST-TRAINING –
NO.pdf

View document →